



## BESONDERE MERKMALE

- Schonender Stoff mit einem dynamischen und mehrfarbigem Ausdruck, wildleder-ähnlicher Haptik, strukturelle Tiefe und Dimension
- und einer verspielten, kreativen Ausstrahlung.
- Die matte Oberfläche und die Naturfaseroptik des Stoffes verleihen flexiblen Arbeitsbereichen eine warme, wohnliche und kreative Atmosphäre.

## SPECIAL FEATURES

- Gentle fabric with a dynamic and multicolored expression, suede-like feel, textural depth and dimension – and a playful, creative look.
- The fabric's matte finish and natural fiber look give flexible workspaces a warm, homey and creative atmosphere.

## BIJZONDERE KENMERKEN

- Zachte stof met een dynamische en veelkleurige expressie, suèdeachtig gevoel, textuurdiepte en dimensie – en een speelse, creatieve uitstraling.
- De matte afwerking en de natuurlijke vezeluitstraling van de stof geven flexibele werkplekken een warme, huiselijke en creatieve sfeer.

## CARACTÉRISTIQUE

- Tissu doux avec une expression dynamique et multicolore, un toucher semblable au daim, une profondeur et une dimension structurelles – et un rayonnement ludique et créatif.
- La surface mate et l'aspect de fibres naturelles du tissu confèrent aux espaces de travail flexibles une atmosphère chaleureuse, confortable et créative.

### Verwendungsbereich

Büro, Objekt, Wohnen

### Material

100 % recyceltes post-consumer Polyester

### Gewicht

570 g/lf. Meter +/- 5 %

### Scheuertouren

120.000 Martindale

### Brennverhalten

EN 1021 1 + 2

### Reibechtheit

Nass: 4-5  
Trocken: 4-5  
(EN ISO 105-X12)

### Lichtechtheit

7-8 (EN ISO 105-B02)

### Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2)

### Reinigung

Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

### Fields of application

Office, contract, living

### Material

100 % post-consumer recycled polyester

### Weight

570 g/lin. meter +/- 5 %

### Abrasion resistance

120,000 Martindale

### Flammability

EN 1021 1 + 2

### Fastness to rubbing

Wet: 4-5  
Dry: 4-5  
(EN ISO 105-X12)

### Light fastness

7-8 (EN ISO 105-B02)

### Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2)

### Cleaning

Vaccum regularly. Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.

### Toepassingsgebied

Kantoor, project, wonen

### Materiaal

100 % Gerecycled post-consumer polyester

### Gewicht

570 g/strek. meter +/- 5 %

### Slijtvastheid

120,000 Martindale

### Brandwerendheid

EN 1021 1 + 2

### Kleurechtheid bij wrijven

Nat: 4-5  
Droog: 4-5  
(EN ISO 105-X12)

### Kleurechtheid

7-8 (EN ISO 105-B02)

### Pilling

4-5 (EN ISO 12945-2)

### Reinigen

Regelmatig stofzuigen. Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalshuim.

### Application

Bureau, contract, résidentielle

### Composition

100 % de tissu polyester recyclé post-consommation

### Poids

570 g/mètre linéaire +/- 5 %

### Résistance à l'abrasion

120 000 Martindale

### Inflammabilité

EN 1021 1 + 2

### Solidité au frottement

Mouillé: 4-5  
Sec: 4-5  
(EN ISO 105-X12)

### Solidité à la lumière

7-8 (EN ISO 105-B02)

### Pilling


4-5 (EN ISO 12945-2)

### Nettoyage

Aspirer régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide ou à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.




3101



2901



2701



2401



1101