

# ANTEO® BASIC Produktinformation

## ALLGEMEIN

Die Modellreihe ANTEO® entspricht der DIN EN 1335. Zusätzlich ist diese Modellreihe mit den Zertifikaten des TÜV-Rheinland ausgezeichnet.

- Ergonomie geprüft
- Blauer Engel
- GS-Zeichen
- ANTEO® wurde durch die Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. (IGR) als „Ergonomisches Produkt“ ausgezeichnet.
- Testurteile „sehr gut“ durch unabhängiges Wirtschaftsmagazin FACTS 2011/2012/2015 + 2016



Weitere Auszeichnungen:

- Int. Gütesiegel „Offi-Label“
- Office Products Award 2011
- Quality Office

## ARMLEHNEN

- Höheneinstellbar 10 cm
- Werkzeuglos 8 cm breiteneinstellbar mit Schnellverschluss
- Leicht nachträglich montierbar und demontierbar

### 4D ARMLEHNEN NR. 54

- Höhen- und breiteneinstellbar
- Armlehnenhalterung Alu poliert
- Armpad einstellbar:
  - Tiefe 5,5 cm
  - Schwenkbar je Seite 30°

### 4D ARMLEHNEN NR. 53

- einstellbar siehe AL 54
- Armlehnenhalterung Polyamid schwarz

### 2D ARMLEHNEN NR. 51

- Höhen- und breiteneinstellbar
- Armlehnenhalterung Polyamid schwarz

### 2D ARMLEHNEN NR. 07

- Höhen- und breiteneinstellbar
- Armlehnenhalterung Polyamid schwarz

## KOPFSTÜTZE

Optional lieferbar mit einer in der Höhe und Neigung einstellbaren Kopfstütze Vorderseite:

- Mit Leder schwarz bezogen
  - Mit Leder von Sitz- oder Rückenlehnenpolster bezogen
- Rückseite immer in KL schwarz

## RÜCKENLEHNEN

- **NETWORK**
- **TUBE**
- **SLIMLINE PLUS**
- Optional mit KÖHL-Bandscheiben-Stütze KBS®

## GASFEDER

- Wartungsfreie Sicherheitsgasfeder, bauartgeprüft nach DIN 4550
  - Standrohr schwarz
- Optional mit mechanischer Tiefenfederung MTF
  - Standrohr verchromt
  - Abstreifring für Gasfederpatrone
- Optional mit Sitzhöhe 510 – 640 mm
  - Standrohr schwarz

## FUSSKREUZ

- Glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz, schwarz
- Optional – Aluminium-Fußkreuz
  - poliert
  - schwarz

## ROLLEN

- Lastabhängig gebremste, wartungsfreie Doppelrollen nach DIN EN 12529, schwarz,
- Rollen mit Abdeckung
    - Für weiche und harte Böden
  - Optional Universalrollen mit Chrom-Applikation
  - Werkzeugfrei austauschbar
  - Optional Rollen mit Transportschutz

## SITZPOLSTER

- FCKW-freier Formschaum mit > 60 kg/m<sup>3</sup> Raumgewicht
- Bezugstoffe unverklebt gepolstert
- Sitzpolster werkzeugfrei wechselbar
  1. AIR-SEAT mit Seitenprofil
  2. KOMFORT-Sitz mit Seitenprofil
  3. KOMFORT-Sitz

## MECHANIKEN

### MULTIFUNKTIONEN-SYNCHRON-MECHANIK

- Zuschaltbare Sitzneigeeinstellung –4°
- Dynamischer Synchron-Ablauf von 1:3
- Mehrfacharretierung der Rückenlehne (4 Positionen) mit Auslösesicherung
- Mechanik M5300 Gehäuse Aluminium matt gebürstet
- Optional: Sitztiefeinstellung 5 cm (Schiebesitz)
- Einstellbarer Gegendruck 50 – 120 kg

### AUTO-SYNCHRON-MECHANIK

- Mechanik M5000 Gehäuse schwarz
- Ohne zuschaltbare Sitzneigeeinstellung
- Optional: Sitztiefeinstellung 5 cm (Schiebesitz)
- Automatische Gewichtseinstellung mit Feinjustierung

## Bestellhinweise:

Bezugsmaterialien gemäß Matrix Seite 82.

# Technische Daten

	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
<b>ohne Armlehnen mit PA-Fuß schwarz</b>						
mit Rückenlehne 63 cm	1055 – 1175 mm	–	710 mm	730 – 830 mm	–	15,6 kg
mit Rückenlehne 55 cm	975 – 1095 mm	–	710 mm	730 – 800 mm	–	11,6 kg
Materialinfo für ECO-Steuer (FR)						Kunststoff > 50%
<b>Rückenlehne 63 cm</b>	630 mm**	–	430 mm	–	–	–
Polster 63 cm	610 mm	–	–	–	–	–
<b>Rückenlehne 55 cm</b>	550 mm**	–	430 mm	–	–	–
Polster 55 cm	530 mm	–	–	–	–	–
<b>Kopfstütze*</b>						
mit Rückenlehne 63 cm	800 – 880 mm**	–	–	–	–	+ 0,60 kg
mit Rückenlehne 55 cm	740 – 800 mm**	–	–	–	–	+ 0,60 kg
Polster	140 mm	35 mm	280 mm	–	–	–
<b>KÖHL-Bandscheiben-Stütze*</b>	120 – 220 mm	–	–	30 mm	–	+ 0,10 kg
<b>Sitz</b>	415 – 535 mm	–	–	–	–	–
Polster	–	50 mm	480 mm	430 mm	60 kg/m <sup>3</sup>	–
	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Funktion	Gewicht
<b>Armlehnen</b>						
Nr. 54	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	140 – 195 mm***	–	+ 3,50 kg
Nr. 53	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	140 – 195 mm***	–	+ 3,20 kg
Nr. 51	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	170 mm***	–	+ 3,00 kg
Nr. 07	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	150 mm***	–	+ 3,00 kg
<b>Multifunktions-Synchron-Mechanik</b>						
zusätzliche Sitzneigung	–	–	–	–	bis – 4°	–
Rückenneigung	–	–	–	–	bis 120°	–
Schiebesitz*	–	–	–	50 / 420 – 470 mm	–	–
Gewichtsanpassung M 5300 / M 5000	–	–	–	–	50 – 120 kg	–
<b>Fußkreuz</b>						
Aluminium	–	–	–	–	–	+ 0,50 kg
Kunststoff PA	–	–	–	–	–	–

\* Optional    \*\* Zur Sitzfläche    \*\*\* Abstützpunkt zur Sitzvorderkante