

# ANTEO® Konferenz Produktinformation

## ALLGEMEIN

Die Modelle ANTEO® Konferenz entsprechen der DIN EN 13761 und sind mit den Zertifikaten des TÜV-Rheinland ausgezeichnet.

- Schadstoff geprüft
- GS-Zeichen

## RÜCKENLEHNEN

- NETWORK
- TUBE
- SLIMLINE PLUS

## SITZPOLSTER

- FCKW-freier Formschaum mit > 60 kg/m<sup>3</sup> Raumgewicht
- Bezugstoffe unverklebt gepolstert
  1. KOMFORT-Sitz mit Seitenprofil
  2. KOMFORT-Sitz

## ARMLEHNEN

- Armauflagen aus PP schwarz
- Armauflagen optional
  - Mit Leder schwarz bezogen
  - Mit Leder von Sitz- oder Rückenlehnenpolster bezogen

## GESTELLVARIANTEN

### KONFERENZ-SCHWINGER

- Gestell Rundrohr Ø 22 mm, 2,5 mm Wandstärke
  - verchromt
  - schwarz gepulvert
- Universal-Gleiter für alle Böden
- Optional Soft-Wollfilz-Gleiter

## KONFERENZ-DREHSESSEL

- Automatische Komfortwippe
- Gasfeder verchromt mit Abstreifring
- Gestell verchromt
- Rundrohr Ø 22 mm

### auf Gleitern mit Rückschwing-Technik

- 4-strahliges Aluminium-Fußkreuz poliert
- Universal-Gleiter für alle Böden
- Optional Soft-Wollfilz-Gleiter

### höhenstellbar auf Rollen

- Höhengasfeder einstellbar 43 – 53 cm
- Serienmäßig mit mechanischer Tiefenfederung verchromt
- 5-strahliges Aluminium-Fußkreuz poliert, Rollen mit Abdeckung

## Bestellhinweise:

Bezugsmaterialien gemäß Matrix Seite 82.

## Technische Daten

	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
<b>Sitz fest / höhenstellbar</b>	460 / 430 – 530 mm	–	–	470 mm	–	–
<b>Sitzpolster</b>	–	60 mm	470 mm	470 mm	60 kg/m <sup>3</sup>	–
<b>Rückenlehne</b>	520 mm**	–	440 mm	–	–	–
<b>Armlehnen fest / höhenstellbar</b>	690 / 675 – 785 mm	–	500 mm	190 mm***	–	–
Lichtes Maß	–	–	470 mm	–	–	–
Armauflage	230 mm**	–	40 mm	270 mm	–	–

	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Ø	Gewicht
<b>Freischwinger</b>	1000 mm		550 mm	670 mm	22 / 2,5 mm	10,10 kg Metall > 50%
<small>Materialinfo für ECO-Taxe (FR)</small>						
<b>Konferenz-Drehsessel auf Rollen</b>	960 – 1080 mm	–	710 mm	710 mm	22 / 2,5 mm	12,20 kg Metall > 50%
<small>Materialinfo für ECO-Taxe (FR)</small>						
<b>Konferenz-Drehsessel mit Rückschwing-Technik</b>	1000 mm	–	690 mm	690 mm	22 / 2,5 mm	12,10 kg Metall > 50%
<small>Materialinfo für ECO-Taxe (FR)</small>						

\* Optional    \*\* Zur Sitzfläche    \*\*\* Abstützpunkt zur Sitzvorderkante

