

ANTEO® UP und ANTEO® BASIC Produktinformation

ALLGEMEIN

Die Modellreihen ANTEO® UP und ANTEO® BASIC entsprechen der DIN EN 1335. Zusätzlich besitzen diese Modellreihen folgende Zertifikate:

TÜV-Rheinland

- Ergonomie geprüft
- GS-Zeichen

RAL gGmbH

- Blauer Engel



IGR



Wirtschaftsmagazin FACTS



Das Qualitätsforum Büroeinrichtungen



Int. Gütesiegel „Offi-Label“



POLSTERVERARIANTEN

- WAVE
- FRESH
- NETWORK
- SLIMLINE
- TUBE (Auslauf)

KOPFSTÜTZE (optional)

Höhe und Neigung einstellbar Vorderseite:

- Mit Leder schwarz bezogen
- Mit Leder/Stoff von Sitz- oder Rückenlehnenpolster bezogen

LORDOSENUNTERSTÜTZUNG (optional)

- KÖHL-Bandscheiben-Stütze KBS®

SITZPOLSTER

FCKW-freier Formschaum mit > 60 kg/m³ Raumgewicht, Bezugsstoffe unverklebt gepolstert.

Sitzpolster werkzeugfrei wechselbar mit Bajonettverschluss oder Clip-System

1. Komfort-Sitz
2. Komfort-Sitz mit Seitenprofil
3. AIR-SEAT mit Seitenprofil

ARMLEHNEN

nachträglich montier- und demontierbar Beschreibung siehe Seite 120

- YA Armlehnen
- XD Armlehnen
- 5D Armlehnen Nr. 55
- 4D Armlehnen Nr. 54
- 4D Armlehnen Nr. 54 LE
- 4D Armlehnen Nr. 53
- 3D Armlehnen Nr. 63
- 2D Armlehnen Nr. 62

AUTO-SYNCHRON-MECHANIK

- Gehäuse schwarz
- Automatische Gewichtseinstellung mit Feinjustierung
- Ohne zuschaltbare Sitzneigeinstellung
- Optional Sitztiefeinstellung (Schiebesitz)
 - 8 cm Modell ANTEO® UP
 - 5 cm Modell ANTEO® BASIC optional

MULTIFUNKTIONS-SYNCHRON-MECHANIK

- Gehäuse Aluminium matt gebürstet
- Einstellbarer Gegendruck 50 – 120 kg
- Zuschaltbare Sitzneigeinstellung –4°
- Sitztiefeinstellung (Schiebesitz)
 - 8 cm Modell ANTEO® UP
 - 5 cm Modell ANTEO® BASIC optional
- Dynamischer Synchron-Ablauf von 1:3
- Mehrfacharretierung der Rückenlehne (4 Positionen) mit Auslösesicherung

Multifunktions-Synchron-Mechanik für Anwender bis 150 kg (Modell ANTEO® UP)

- Gehäuse Aluminium poliert
- Einstellbarer Gegendruck 75 – 150 kg

SITZHÖHENEINSTELLUNG (Gasfeder)

Wartungsfreie Sicherheitsgasfeder, bauartgeprüft nach DIN EN 16955:2017

- Standrohr schwarz
- Optional mit mechanischer Tiefenfederung
 - Sitzhöhe ca. 44 – 55 cm
 - Standrohr verchromt
 - Abstreifring für Gasfederpatrone
- Optional mit Sitzhöhe S
 - Sitzhöhe ca. 38 – 47 cm
 - Standrohr schwarz
- Optional mit Sitzhöhe L
 - Sitzhöhe ca. 49 – 59 cm
 - Standrohr schwarz
- Optional mit Sitzhöhe XL
 - Sitzhöhe ca. 64 – 85 cm
 - Standrohr verchromt
 - Abstreifring für Gasfederpatrone

FUSSKREUZ

- Glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz
 - Schwarz
 - TGrey
- Optional – Aluminium-Fußkreuz
 - Poliert
 - Schwarz gepulvert

ROLLEN

Lastabhängig gebremste, wartungsfreie Doppelrollen nach DIN EN 12529 schwarz

- Rollen mit Abdeckung für weiche und harte Böden
- Optional Universalrollen mit Chrom-Applikation
- Werkzeugfrei austauschbar
- Optional Rollen mit Transportschutz

BESTELLHINWEIS:

Bitte beachten Sie: Ein Drehstuhl mit einer möglichen Sitzhöhe über 65 cm entspricht einem Arbeitsdrehstuhl nach DIN 68877.

Für den Einsatz gelten besondere Richtlinien: Eine Aufstiegshilfe, wie Fußring, und Gleiter sind zwingend erforderlich.

www.koehl.com



ANTEO® Konferenz Produktinformationen

ALLGEMEIN

Die Modellreihe ANTEO® Konferenz entspricht der DIN EN 16139:2013. Zusätzlich besitzt diese Modellreihe folgende Zertifikate:

TÜV-Rheinland

- GS-Zeichen

RAL gGmbH

- Blauer Engel



Das Qualitätsforum Büroeinrichtungen



Product

POLSTERVERARIANTEN

- WAVE
- FRESH
- NETWORK
- SLIMLINE
- TUBE (Auslauf)

SITZPOLSTER

FCKW-freier Formschaum mit > 60 kg/m³

Raumgewicht, Bezugsstoffe unverklebt gepolstert

1. Komfort-Sitz
2. Komfort-Sitz mit Seitenprofil

ARMLEHNEN

- Armauflagen aus PP schwarz oder TGrey
- Armauflagen optional
 - Mit Leder schwarz bezogen
 - Mit Leder von Sitz- oder Rückenlehnenpolster bezogen (Stoffbezug nicht möglich)

KONFERENZ-SCHWINGER

- Gestell Rundrohr Ø 22 mm, 2,5 mm Wandstärke
 - verchromt
 - schwarz gepulvert
- Stapelbar 3 – 4 Stück
- Universal-Gleiter für alle Böden
- Optional Soft-Wollfilz-Gleiter

KONFERENZ-DREHSESSEL

- Automatische Komfortwippe
- Gasfeder verchromt mit Abstreifring
- Gestell verchromt, Rundrohr Ø 22 mm

mit Rückschwing-Technik auf Gleitern

- 4-strahliges Aluminium-Fußkreuz poliert
- Universal-Gleiter verchromt für alle Böden
- Optional Soft-Wollfilz-Gleiter verchromt

360° drehbar ohne Höheneinstellung auf Gleitern

- 4-strahliges Aluminium-Fußkreuz poliert
- Universal-Gleiter verchromt für alle Böden
- Optional Soft-Wollfilz-Gleiter verchromt

360° drehbar mit Höheneinstellung auf Rollen

- Höhengasfeder einstellbar 43 – 53 cm
- Serienmäßig mit mechanischer Tiefenfederung
- 5-strahliges Aluminium-Fußkreuz poliert

ANTEO® UP und ANTEO® BASIC Technische Daten

	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
ohne Armlehnen mit PA-Fuß schwarz						
mit Rückenlehne 63 cm	1055 - 1175 mm	–	710 mm	730 - 830 mm	–	15,6 kg
mit Rückenlehne 55 cm	975 - 1095 mm	–	710 mm	730 - 800 mm	–	11,6 kg
Materialinfo für ECO-Taxe (FR)						Kunststoff > 50%
Rückenlehne 63 cm	630 mm**	–	430 mm	–	–	–
Polster 63 cm	610 mm	–	–	–	–	–
Rückenlehne 55 cm	550 mm**	–	430 mm	–	–	–
Polster 55 cm	530 mm	–	–	–	–	–
Kopfstütze*						
mit Rückenlehne 63 cm	800 - 880 mm**	–	–	–	–	+ 0,60 kg
mit Rückenlehne 55 cm	740 - 800 mm**	–	–	–	–	+ 0,60 kg
Polster	140 mm	35 mm	280 mm	–	–	–
KÖHL-Bandscheiben-Stütze*	120 - 220 mm	–	–	30 mm	–	+ 0,10 kg
Sitz	415 - 535 mm	–	–	–	–	–
Polster	–	50 mm	480 mm	430 mm	60 kg/m ³	–
Drehstuhl		Sitztiefe	Rückenlehnen- neigung	zusätzliche Sitzneigung	Gewichts- anpassung	Gewicht
Armlehnen* siehe Seite 120						
AUTO-Synchron-Mechanik	–	50 mm	bis 125°	-	50 - 120 kg	–
Multifunktions-Synchron-Mechanik	–	50 mm	bis 125°	0° bis - 4°	50 - 120 kg	+ 2,00 kg
Multifunktions-Synchron-Mechanik 150 kg	–	50 mm	bis 125°	0° bis - 4°	70 - 150 kg	+ 2,00 kg
Fußkreuz						
Aluminium	–	–	–	–	–	+ 0,50 kg
Kunststoff PA	–	–	–	–	–	–

* Optional ** Zur Sitzfläche