

ANTEO® UP Produktinformation

ALLGEMEIN

Die Modellreihe ANTEO® UP entspricht der DIN EN 1335. Zusätzlich ist diese Modellreihe mit den Zertifikaten des TÜV-Rheinland ausgezeichnet.

- Ergonomie geprüft
- Blauer Engel
- GS-Zeichen



- ANTEO® wurde durch die Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. (IGR) als „Ergonomisches Produkt“ ausgezeichnet.

Weitere Auszeichnungen:

- Int. Gütesiegel „Offi-Label“
- Quality Office

ARMLEHNEN

- Höheneinstellbar 10 cm
- Werkzeuglos 8 cm breiteneinstellbar mit Schnellverschluss
- Leicht nachträglich montierbar und demontierbar

5D ARMLEHNEN NR. 55

- einstellbar siehe AL 54
- Armlehnenhalterung Polyamid schwarz
- Armpad drehbar 360°

4D ARMLEHNEN NR. 54

- Höhen- und breiteneinstellbar
- Armlehnenhalterung Alu poliert
- Armpad einstellbar:
 - Tiefe 5,5 cm
 - Schwenkbar je Seite 30°

4D ARMLEHNEN NR. 54 LE

- Einstellbar siehe AL 54
- Armauflage Leder schwarz bezogen
- Armauflage mit Leder von Sitz- oder Rückenlehnenpolster bezogen

4D ARMLEHNEN NR. 53

- einstellbar siehe AL 54
- Armlehnenhalterung Polyamid schwarz

2D ARMLEHNEN NR. 51

- Höhen- und breiteneinstellbar
- Armlehnenhalterung Polyamid schwarz

2D ARMLEHNEN NR. 07

- Höhen- und breiteneinstellbar
- Armlehnenhalterung Polyamid schwarz

KOPFSTÜTZE

Optional lieferbar mit einer in der Höhe und Neigung einstellbaren Kopfstütze Vorderseite:

- Mit Leder schwarz bezogen
 - Mit Leder von Sitz- oder Rückenlehnenpolster bezogen
- Rückseite immer in KL schwarz

RÜCKENLEHNEN

- **NETWORK**
- **TUBE**
- **SLIMLINE PLUS**
- Optional mit KÖHL-Bandscheiben-Stütze KBS®

GASFEDER

- Wartungsfreie Sicherheitsgasfeder, bauartgeprüft nach DIN 4550
 - Standrohr schwarz
- Optional mit mechanischer Tiefenfederung
 - Standrohr verchromt
 - Abstreifring für Gasfederpatrone
- Optional mit Sitzhöhe 510 – 640 mm
 - Standrohr schwarz
- Optional mit Sitzhöhe 400 – 540 mm
 - nach NPR 1813
 - Standrohr schwarz

FUSSKREUZ

- Glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz, schwarz
- Optional – Aluminium-Fußkreuz
 - poliert
 - schwarz

ROLLEN

Lastabhängig gebremste, wartungsfreie Doppelrollen nach DIN EN 12529, schwarz,

- Rollen mit Abdeckung
 - Für weiche und harte Böden
- Optional Universalrollen mit Chrom-Applikation
- Werkzeugfrei austauschbar
- Optional Rollen mit Transportschutz

SITZPOLSTER

- FCKW-freier Formschaum mit > 60 kg/m³ Raumgewicht
- Bezugstoffe unverklebt gepolstert
- Sitzpolster wechselbar mit Bajonettverschluss
 1. AIR-SEAT mit Seitenprofil
 2. SOFT-Sitz mit Seitenprofil

MECHANIKEN

MULTIFUNKTIONS-SYNCHRON-MECHANIK

- Zuschaltbare Sitzneigeeinstellung –4°
- Sitztiefeinstellung 8 cm (Schiebesitz)
- Dynamischer Synchron-Ablauf von 1:3
- Mehrfacharretierung der Rückenlehne (4 Positionen) mit Auslösesicherung

ANTEO® UP

- Mechanik M5500 Gehäuse Aluminium matt gebürstet
- Einstellbarer Gegendruck 50 – 120 kg

ANTEO® UP 150 KG

- Mechanik M5500-150 Gehäuse Aluminium poliert
- Einstellbarer Gegendruck 75 – 150 kg

Bestellhinweise:

Bezugsmaterialien gemäß Matrix Seite 82.

Technische Daten

	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
ohne Armlehnen mit PA-Fuß schwarz						
mit Rückenlehne 63 cm	1055 – 1175 mm	–	710 mm	730 – 830 mm	–	15,6 kg
mit Rückenlehne 55 cm	975 – 1095 mm	–	710 mm	730 – 800 mm	–	11,6 kg
Materialinfo für ECO-Tabax (FR) Kunststoff > 50%						
Rückenlehne 63 cm	630 mm**	–	430 mm	–	–	–
Polster 63 cm	610 mm	–	–	–	–	–
Rückenlehne 55 cm	550 mm**	–	430 mm	–	–	–
Polster 55 cm	530 mm	–	–	–	–	–
Kopfstütze*						
mit Rückenlehne 63 cm	800 – 880 mm**	–	–	–	–	+ 0,60 kg
mit Rückenlehne 55 cm	740 – 800 mm**	–	–	–	–	+ 0,60 kg
Polster	140 mm	35 mm	280 mm	–	–	–
KÖHL-Bandscheiben-Stütze*	120 – 220 mm	–	–	30 mm	–	+ 0,10 kg
Sitz	415 – 535 mm	–	–	–	–	–
Polster	–	50 mm	480 mm	430 mm	60 kg/m ³	–
	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Funktion	Gewicht
Armlehnen						
Nr. 55	200 – 300 mm**	–	360 – 520 mm	190 – 245 mm***	–	+ 3,80 kg
Nr. 54	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	140 – 195 mm***	–	+ 3,50 kg
Nr. 53	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	140 – 195 mm***	–	+ 3,20 kg
Nr. 51	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	170 mm***	–	+ 3,00 kg
Nr. 07	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	150 mm***	–	+ 3,00 kg
Multifunktions-Synchron-Mechanik mit Sitz-System-Plus						
zusätzliche Sitzneigung	–	–	–	–	bis – 4°	–
Rückenneigung	–	–	–	–	bis 120°	–
Schiebesitz	–	–	–	80 / 390 – 470 mm	–	–
Gewichtsanpassung M 5500	–	–	–	–	50 – 120 kg	–
Gewichtsanpassung M 5500-150	–	–	–	–	75 – 150 kg	–
Fußkreuz						
Aluminium	–	–	–	–	–	+ 0,50 kg
Kunststoff PA	–	–	–	–	–	–

* Optional ** Zur Sitzfläche *** Abstützpunkt zur Sitzvorderkante