

ANTEO® ALU Produktinformation

ALLGEMEIN

Die Modellreihe ANTEO® ALU entspricht der DIN EN 1335. Zusätzlich ist diese Modellreihe mit den Zertifikaten des TÜV-Rheinland ausgezeichnet.

- Ergonomie geprüft
- GS-Zeichen

AUSZEICHNUNGEN



reddot award 2016
winner

ARMLEHNEN

- Höheneinstellbar 10 cm
- Werkzeuglos 8 cm breiteneinstellbar mit Schnellverschluss
- Leicht nachträglich montierbar und demontierbar

4D ARMLEHNEN NR. 54

- Höhen- und breiteneinstellbar
- Armlehnenhalterung Alu poliert
- Armpad einstellbar:
 - Tiefe 5,5 cm
 - Schwenkbar je Seite 30°

4D ARMLEHNEN NR. 54 LE

- Einstellbar siehe AL 54
- Armauflage Leder schwarz bezogen
- Armauflage mit Leder von Sitz- oder Rückenlehnenpolster bezogen

2D ARMLEHNEN NR. 52

- Höhen- und breiteneinstellbar
- Armlehnenhalterung Alu poliert

2D ARMLEHNEN NR. 52 LE

- einstellbar siehe AL 52
- Armauflage mit Leder bezogen

KOPFSTÜTZE

Optional lieferbar mit einer in der Höhe und Neigung einstellbaren Kopfstütze Vorderseite:

- Mit Leder schwarz bezogen
 - Mit Leder von Sitz- oder Rückenlehnenpolster bezogen
- Rückseite immer in KL schwarz

RÜCKENLEHNEN

Rückenlehne in 3 Varianten möglich

- **NETWORK**
- **TUBE**
- **SLIMLINE PLUS**
- Serienmäßig mit KÖHL-Lordosen-Stütze

SITZPOLSTER IN ZWEI AUSFÜHRUNGEN

- FCKW-freier Formschaum mit > 60 kg/m³ Raumgewicht
- Bezugsstoffe auf Komfort-Vlies unverklebt gepolstert
- Sitzpolster wechselbar mit Bajonettverschluss
 1. AIR-SEAT mit Seitenprofil
 2. SOFT-Sitz mit Seitenprofil

GASFEDER

- Wartungsfreie Sicherheitsgasfeder, bauartgeprüft nach DIN 4550
 - Standrohr schwarz
- Optional mit mechanischer Tiefenfederung
 - Standrohr verchromt
 - Abstreifring für Gasfederpatrone
- Optional mit Sitzhöhe 510 – 640 mm
 - Standrohr schwarz

FUSSKREUZ

- Aluminium-Fußkreuz
 - Poliert
 - Schwarz gepulvert
- Optional – Glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz, schwarz

ROLLEN

- Lastabhängig gebremste, wartungsfreie Doppelrollen nach DIN EN 12529, schwarz,
- Rollen mit Abdeckung
 - Für weiche und harte Böden
 - Optional Universalrollen mit Chrom-Applikation
 - Werkzeugfrei austauschbar
 - Optional Rollen mit Transportschutz

MECHANIK

Multifunktions-Synchron-Mechanik

- Gehäuse Aluminium hochglanzpoliert
- Zuschaltbare Sitzneigeeinstellung -4°
 - Dynamischer Synchron-Ablauf von 1:3
 - Einstellbarer Gegendruck 50 – 120 kg
 - Mehrfacharretierung der Rückenlehne (4 Positionen) mit Auslösesicherung
 - Serienmäßig: Sitztiefeinstellung 5 cm (Schiebesitz)

ANTEO® ALU Konferenz Produktinformation

ALLGEMEIN

Die Modelle ANTEO® ALU Konferenz entsprechen der DIN EN 13761 und sind mit den Zertifikaten des TÜV-Rheinland ausgezeichnet.

- Schadstoff geprüft
- GS-Zeichen

RÜCKENLEHNEN

Rückenlehne in 3 Varianten möglich

- **NETWORK**
- **TUBE**
- **SLIMLINE PLUS**

SITZPOLSTER

- FCKW-freier Formschaum mit > 60 kg/m³ Raumgewicht
- Bezugsstoffe auf Komfort-Vlies unverklebt gepolstert
- Sitzpolster mit umlaufendem Seitenprofil

ARMLEHNEN

- Armauflagen aus PP schwarz
- Armauflagen optional:
 - Mit Leder schwarz bezogen
 - Mit Leder von Sitz- oder Rückenlehnenpolster bezogen

GESTELLVARIANTEN

KONFERENZ-SCHWINGER

- Gestell verchromt, Rundrohr Ø 22 mm, 2,5 mm Wandstärke
- Stapelschutz serienmäßig
- Universal-Gleiter für alle Böden
- Optional Soft-Wollfilz-Gleiter

KONFERENZ-DREHSESSEL

- Automatische Komfortwippe
- Gasfeder verchromt mit Abstreifring
- Gestell verchromt
- Rundrohr Ø 22 mm

auf Gleitern mit Rückschwing-Technik

- 4-strahliges Aluminium-Fußkreuz poliert
- Universal-Gleiter verchromt für alle Böden
- Optional Soft-Wollfilz-Gleiter verchromt

höheneinstellbar auf Rollen

- Höhengasfeder einstellbar 43 – 53 cm
- Serienmäßig mit mechanischer Tiefenfederung verchromt
- 5-strahliges Aluminium-Fußkreuz poliert, Rollen hart/weich mit Abdeckung

Bestellhinweis:

Bezugsmaterialien gemäß Matrix Seite 82.

Technische Daten

Drehsessel	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
ohne Armlehnen mit Alu-Fuß poliert	1030 – 1150 mm	–	710 mm	730 – 800 mm	–	12,3 kg
Materialinfo für ECO-Taxe (FR)						Kunststoff > 50%
Rückenlehne	600 mm**	–	445 mm	–	–	–
KÖHL-Lordosen-Stütze	180 – 220 mm	–	–	–	–	–
Kopfstütze*	840 – 900 mm**	–	–	–	–	+ 0,60 kg
Polster	140 mm	35 mm	280 mm	–	–	–
Sitz	400 – 520 mm	–	–	–	–	–
Polster	–	50 mm	470 mm	430 mm	60 kg/m ³	–
Schiebesitz	–	–	–	430 – 480 mm	–	–

Drehsessel	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Funktion	Gewicht
Armlehnen*						
Nr. 54 / Nr. 54 LE	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	140 – 195 mm***	–	+ 3,50 kg
Nr. 52 / Nr. 52 LE	190 – 290 mm**	–	440 – 520 mm	170 mm***	–	+ 3,00 kg
Multifunktions-Synchron-Mechanik						
Sitzneigung	–	–	–	–	bis - 4°	–
Rückenneigung	–	–	–	–	bis 120°	–
Schiebesitz	–	–	–	50 mm	–	–
Gewichtsanpassung	–	–	–	–	50 – 120 kg	–
Fußkreuz						
Aluminium	–	–	–	–	–	–
Kunststoff PA	–	–	–	–	–	- 0,50 kg

Konferenzstuhl	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
Sitz fest / höhenstellbar	480 / 460-570 mm	–	–	470 mm	–	–
Sitzpolster	–	60 mm	470 mm	470 mm	60 kg/m ³	–
Rückenlehne	520 mm**	–	440 mm	–	–	–
Polster Rückenlehne	–	10 mm	–	–	–	–
Armlehnen fest / höhenstellbar	690 / 675-785 mm	–	500 mm	190 mm***	–	–
Lichtes Maß	–	–	470 mm	–	–	–
Armauflage	210 mm**	–	40 mm	270 mm	–	–

Konferenzstuhl	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Ø	Gewicht
Freischwinger	980 mm		550 mm	670 mm	22 / 2,5 mm	11,20 kg
Materialinfo für ECO-Taxe (FR)						Metall > 50%
Konferenz-Drehsessel auf Rollen	940 – 1060 mm	–	710 mm	710 mm	22 / 2,5 mm	13,30 kg
Materialinfo für ECO-Taxe (FR)						Metall > 50%
Konferenz-Drehsessel mit Rückschwung-Technik	980 mm	–	690 mm	690 mm	22 / 2,5 mm	13,20 kg
Materialinfo für ECO-Taxe (FR)						Metall > 50%

* Optional

** Zur Sitzfläche

*** Abstützpunkt zur Sitzvorderkante