

ALLGEMEIN

Die Modellreihe DESIRO® KLS® entspricht der DIN EN 13761.

Zusätzlich ist diese Modellreihe mit folgenden Zertifikaten des TÜV-Rheinland ausgezeichnet:

- GS-Zeichen

SITZSCHALE

Die KLS® besteht aus 10-lagigem Buchen-formschichtholz mit serienmäßiger Antirutsch-Beschichtung. Die Kanten der Schalen sind immer in edler Multiplex-Optik.

Es stehen 3 verschiedene Schalen-Ausführungen zur Auswahl

- Vollpolsterung
- Resopal®-Beschichtung
 - Wahlweise mit Polsterung
- Buche Natur (Furnier)
 - Wahlweise mit Polsterung

POLSTERUNG

FCKW-freier Formschaum mit > 60 kg/m³

Raumgewicht

- Bezugsstoffe unverklebt gepolstert

4 Polstervarianten sind möglich:

- Vollpolsterung (280)
- Vollpolsterauflage (250)
- Sitz und Rückenlehne mit Polsteraufdopplung (240)
- Sitzpolster (230)

Die Polster sind ohne sichtbare Verschraubung befestigt.

ARMLEHNEN

aus glasfaserverstärktem Polypropylen, schwarz durchgefärbt

- Bogen-Armlehne (AL 205)
- Kurz-Armlehne (AL 204)

GESTELLVARIANTEN

Vierbeinstuhl

- Gestell Ø 20 x 2,0 mm verchromt
- Universal-Gleiter für alle Böden
- Optional Soft-Wollfilz-Gleiter
- Stapelschutz serienmäßig

Drehstuhl höheneinstellbar auf Rollen

Nur in Verbindung mit Polsterung möglich

- Höheneinstellbar von 40 – 53 cm
- Aluminium-Fußkreuz poliert
- Rollen für harte und weiche Böden

GASFEDER

- Wartungsfreie Sicherheitsgasfeder, bauartgeprüft nach DIN 4550
 - Mit schwarzem Standrohr
- Optional mit mechanischer Tiefenfederung
 - Standrohr verchromt
 - Abstreifring für Gasfederpatrone

ROLLEN

Lastabhängig gebremste wartungsfreie Rollen nach DIN EN 12529, schwarz.

Rollen mit Abdeckung

- Für harte und weiche Böden
- Optional Universalrollen mit Chrom-Applikation
- Werkzeugfrei austauschbar

Bestellhinweis:

Bezugsmaterialien gemäß Matrix Seite 82

Technische Daten

	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
Schale	430 mm	11 mm	430 mm	520 mm	-	-
Rückenlehne	430 mm**	-	-	-	-	-
Polsterung						
Sitzpolster Mod. 230	-	20 mm	415 mm	-	80 kg/m³	+ 0,40 kg
Polsteraufdopplung Mod. 240	-	20 mm	415 mm	-	80 kg/m³	+ 0,60 kg
Vollpolsteraufdopplung Mod. 250	-	20 mm	415 mm	-	80 kg/m³	+ 1,00 kg
Vollpolsterung Mod. 280	-	30 mm	430 mm	-	60 kg/m³	+ 1,10 kg
Armlehnen*						
Kurz-Armlehnen	230 mm**	-	560 mm	200 mm	-	+ 2,20 kg
Bogen-Armlehnen	230 mm**	-	560 mm	280 mm	-	+ 2,40 kg
	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Funktion	Gewicht
Vierbeinstuhl ohne Polster, ohne Armlehnen	835 mm	-	505 mm	560 mm	-	6,40 kg
Materialinfo für ECO-Taxe (FR)						Holz > 50%
Sitz, Gestell	440 mm	-	505 mm	560 mm	-	-
Office-Drehstuhl ohne Polster, ohne Armlehnen	810 - 910 mm	-	680 mm	680 mm	360°	18,4 kg
Materialinfo für ECO-Taxe (FR)						Metall > 50%
Sitz, Fußkreuz	400 - 530 mm	-	680 mm	680 mm	-	-

* Optional ** Zur Sitzfläche