

MULTIPLO® Produktinformation

ALLGEMEIN

Die Modellreihe MULTIPLO® entspricht der DIN EN 1335. Zusätzlich ist diese Modellreihe mit folgenden Zertifikaten des TÜV-Rheinland ausgezeichnet:

- Ergonomie geprüft
- GS-Zeichen

Weitere Auszeichnungen:

- Quality Office
- Certified Office Institut

MULTIPLO® zertifiziert nach NPR 1813

In Verbindung mit den 5D Armlehnen Nr. 31 und der Höheneinstellung SNPR entspricht MULTIPLO® zusätzlich auch der niederländischen NPR 1813

RÜCKENLEHNE

- Rückenpolster abnehmbar durch Polster-Clip-System
- 6 cm höhenstellbar
- KÖHL-Bandscheiben-Stütze (KBS®), Tiefe 3 cm einstellbar
- Rücken 53 cm oder 42 cm
- Optional mit fixer Lordosenstütze

SITZPOLSTER

- FCKW-freier Formschaum mit > 60 kg/m³ Raumgewicht
- Sitzpolster (Modell 4900) wechselbar mit Bajonettverschluss
 1. KÖHL® AIR-SEAT mit Seitenprofil
 2. Standard-Sitz mit Seitenprofil

GASFEDER

- Wartungsfreie Sicherheitsgasfeder, bauartgeprüft nach DIN 4550
 - Standrohr schwarz (Modell 4900)
- Optional mit Sitzhöhe 510 – 640 mm
 - Standrohr schwarz
- Optional mit Sitzhöhe 610 – 830 mm
 - Standrohr verchromt
- Optional mit Sitzhöhe 400 – 540 mm
 - gemäß NPR 1813
 - Standrohr schwarz (Modell 4700)
- Optional mit Sitzhöhe 530 – 750 mm
 - Standrohr verchromt

ARMLEHNEN

Modell 4900

- Armlehnenhalterung Polyamid schwarz
- Ergonomisch geformte Armauflagen aus komfortablem PU-Schaum
- Höheneinstellbar 10 cm
- Werkzeuglos 8 cm breiteneinstellbar mit Schnellverschluss
- Leicht nachträglich montierbar und demontierbar

5D Armlehnen Nr. 31

- Armauflage einstellbar
 - Breite 2 cm
 - Tiefe 5,5 cm
 - 360° drehbar mit Verriegelung

4D Armlehnen Nr. 10

- Armauflage einstellbar
 - Breite 2,5 cm
 - Tiefe 5,5 cm

2D-Armlehne Nr. 08

MECHANIK

MULTIFUNKTIONS-SYNCHRON-MECHANIK

(Modell 4900)

- Gehäuse Aluminium schwarz
- Zuschaltbare Sitzneigeeinstellung - 4°
- Dynamischer Synchron-Ablauf von 1:3
- Sitztiefeinstellung 10 cm (Schiebesitz)
- Einstellbarer Gegendruck 50 – 120 kg
- Mehrfacharretierung der Rückenlehne (4 Positionen) mit Auslösesicherung

PERMANENT-KONTAKT-MECHANIK

(Modell 4700)

- Einstellbarer Gegendruck
- Mehrfacharretierung mit Auslösesicherung

FUSSKREUZ

- Glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz, schwarz
- Optional: Aluminium-Fußkreuz
 - Hochglanzpoliert
 - Schwarz gepulvert

ROLLEN, GLEITER

Lastabhängig gebremste, wartungsfreie Doppelrollen nach DIN EN 12529, schwarz,

- Für weiche und harte Böden

- Optional Universalrollen mit Chrom-Applikation
- Werkzeugfrei austauschbar
- Optional Rollen mit Transportschutz
- Optional Gleiter
 - Für Teppichböden
 - Für harte Böden (Wollfilz)

MULTIPLO® Besucher Produktinformation

BEISTELLPROGRAMM

Passende Beistellstühle in Vollpolsterung

- FCKW-freier Formschaum mit > 60 kg/m³ Raumgewicht

GESTELLVARIANTEN

2 Gestellfarben

- Verchromt
- Schwarz

VIERBEINSTUHL

- Rundrohr Ø 25 mm hinten, 22 mm vorn,
 - Mit Armlehnen
 - Ohne Armlehnen
- Optional Filzgleiter für harte Böden

FREISCHWINGER

- Gestell verchromt, Rundrohr Ø 25 mm,
 - Mit Armlehnen
 - Mit integrierten Armlehnen
 - Ohne Armlehnen
- Optional Soft-Wollfilz-Gleiter

Bestellhinweise:

Bezugsmaterialien gemäß Matrix Seite 82

Technische Daten

Drehstuhl	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
Mod.4900-16 mit PA-Fußkreuz ohne Armlehnen						16,0 kg
Mod.4700-16 mit PA-Fußkreuz ohne Armlehnen						13,0 kg
<small>Materialinfo für ECO-Steuer (FR)</small>						
Gesamt Nr. 16	970 - 1180 mm	-	700 mm	700 - 850 mm	-	-
Gesamt Nr. 14	860 - 1070 mm	-	700 mm	700 - 830 mm	-	-
Rückenlehne Nr. 16	530 - 590 mm**	-	450 mm	-	-	-
Polster Nr. 16	530 mm	30 mm	450 mm	-	28 kg/m ³	-
Rückenlehne Nr. 14	420 - 480 mm**	-	450 mm	-	-	- 0,80 kg
Polster Nr. 14	420 mm	30 mm	450 mm	-	28 kg/m ³	-
Sitz	400 - 520 mm	-	430 mm	-	-	-
Sitz nach NPR 1813	400 - 540 mm	-	430 mm	-	-	-
Polster	-	50 mm	430 mm	440 mm	60 kg/m ³	-
Schiebesitz	-	-	-	380 - 480 mm	-	-

Drehstuhl	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Funktion	Gewicht
Armlehnen Mod.4900*						
Nr. 31	200 - 300 mm**	-	360 - 520 mm	190 - 245 mm***	360°	+ 3,80 kg
Nr. 10	200 - 300 mm**	-	430 - 530 mm	120 - 175 mm***	-	+ 3,20 kg
Nr. 08	190 - 290 mm**	-	440 - 520 mm	150 mm***	-	+ 3,00 kg
Multifunktions-Synchron-Mechanik						
Sitzneigung	-	-	-	-	bis -4°	-
Schiebesitz	-	-	-	100 mm	-	-
Rückenneigung	-	-	-	-	bis 115°	-
Gewichtsanpassung	-	-	-	-	50 - 120 kg	-
Permanentkontakt-Mechanik						
Rückenneigung	-	-	-	-	bis 115°	-
Gewichtsanpassung	-	-	-	-	50 - 120 kg	-
Fußkreuz						
Aluminium	-	-	-	-	-	+ 0,50 kg
Kunststoff PA	-	-	-	-	-	-

* Optional

** Zur Sitzfläche

*** Abstützpunkt zur Sitzvorderkante

ARTISO®

SALVEO®

ANTEO® ALU

MIREO®

SELLEO®

ANTEO®

MULTIPLIO®

NEW PFIFF

CONSITO®

CALIXO®

DESIRO®