

SELLEO® Produktinformation

ALLGEMEIN

Die Modellreihe SELLEO® entspricht der DIN EN 1335. Zusätzlich besitzt diese Modellreihe folgende Zertifikate:

TÜV-Rheinland

- Ergonomie geprüft
- GS-Zeichen

RAL gGmbH

- Blauer Engel



IGR



Wirtschaftsmagazin FACTS



Das Qualitätsforum Büroeinrichtungen



Weitere Auszeichnungen:



MODELLVARIANTEN

- EGDE
- CLASSIC

RÜCKENLEHNE

- FCKW-freier Formschaum
- 8 cm höhenstellbar
- Rückenabdeckung mit TEC-Design Oberfläche

KOPFSTÜTZE (optional)

Höhe und Neigung einstellbar Vorderseite:

- Mit Leder schwarz bezogen
- Mit Leder/Stoff von Sitz- oder Rückenlehnenpolster bezogen
- Mit schwarzem Netz bezogen

KLEIDERBÜGEL

Alle Drehstühle können mit einem Kleiderbügel versehen werden.

LORDOSENUNTERSTÜTZUNG (optional)

- KÖHL-Bandscheiben-Stütze KBS®

SITZPOLSTER

FCKW-freier Formschaum mit > 60 kg/m³ Raumgewicht, Bezugsstoffe unverklebt gepolstert. Sitzpolster werkzeugfrei wechselbar mit Clip-System

1. Komfort-Sitz
2. Komfort-Sitz mit Seitenprofil
3. AIR-SEAT mit Seitenprofil

ARMLEHNEN

nachträglich montier- und demontierbar Beschreibung siehe Seite 120

- XD Armlehnen
- 5D Armlehnen Nr. 55
- 4D Armlehnen Nr. 54
- 4D Armlehnen Nr. 54 LE
- 3D Armlehnen Nr. 63
- 2D Armlehnen Nr. 62
- 4D Armlehnen Nr. 19
- 4D Armlehnen Nr. 18
- 2D Armlehnen Nr. 17

DREHSTUHL FÜR ANWENDER BIS 150 KG

Die Modelle 2800 und 2900 Drehstuhl entsprechen der DIN EN 1335 und haben beim TÜV-Rheinland die Anforderungen der GS-Prüfung mit Belastungskennwerten für 150 kg Nutzungsgewicht erfüllt. Den Prüfnachweis erhalten Sie auf Anfrage. Diese Modelle sind ausschließlich mit den Armlehnen Nr.54, 19 und 18 und mit Aluminium-Fußkreuz lieferbar!

MULTIFUNKTIONS-SYNCHRON-MECHANIK

Modell 1800, 1900

- Gehäuse Aluminium schwarz
- Einstellbarer Gegendruck 50 – 120 kg
- Zuschaltbare Sitzneigeeinstellung –4°
- Sitztiefeinstellung 7 cm (Schiebesitz)
- Dynamischer Synchron-Ablauf von 1:3
- Mehrfacharretierung der Rückenlehne (4 Positionen) mit Auslösesicherung

Modell 2800, 2900

- Multifunktions-Synchron-Mechanik für Anwender bis 150 kg
- Gehäuse Aluminium poliert
- Einstellbarer Gegendruck 75 – 150 kg

PERMANENT-KONTAKT-MECHANIK

Modell 1100

- Einstellbarer Gegendruck
- Mehrfacharretierung mit Auslösesicherung

SITZHÖHENEINSTELLUNG (Gasfeder)

Wartungsfreie Sicherheitsgasfeder, bauartgeprüft nach DIN EN 16955:2017

- Standrohr schwarz
- Optional mit mechanischer Tiefenfederung
- Sitzhöhe ca. 44 - 55 cm
- Standrohr verchromt
- Abstreifring für Gasfederpatrone
- Optional mit Sitzhöhe S
- Sitzhöhe ca. 38 - 47 cm
- Standrohr schwarz
- Optional mit Sitzhöhe L
- Sitzhöhe ca. 49 - 59 cm
- Standrohr schwarz

FUSSKREUZ

Glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz, schwarz

- Optional – Aluminium-Fußkreuz
- Poliert
- Schwarz gepulvert

ROLLEN

- Lastabhängig gebremste, wartungsfreie Doppelrollen nach DIN EN 12529 schwarz
- Rollen mit Abdeckung für weiche und harte Böden
 - Optional Universalrollen mit Chrom-Applikation
 - Werkzeugfrei austauschbar
 - Optional Rollen mit Transportschutz



BESTELLHINWEIS:

Die Lieferung der Modellreihe SELLEO® mit Kopfstütze ist mit Paketdienstleister nicht möglich. Die Frachtkosten für Lieferungen an Dritte entnehmen Sie bitte – „Mehrkosten für Lieferungen auf Grund von Sonderanforderungen“.

SELLEO® Konferenz Produktinformation

ALLGEMEIN

Die Modellreihe SELLEO® Konferenz entspricht der DIN EN 16139:2013. Zusätzlich besitzt diese Modellreihe folgende Zertifikate:

TÜV-Rheinland

- GS-Zeichen

RAL gGmbH

- Blauer Engel



Das Qualitätsforum Büroeinrichtungen



Product

POLSTERVARIANTEN

- CLASSIC

SITZPOLSTER

FCKW-freier Formschaum mit $> 60 \text{ kg/m}^3$

Raumgewicht, Bezugsstoffe unverklebt gepolstert

1. Komfort-Sitz

2. Komfort-Sitz mit Seitenprofil

ARMLEHNEN

- Armauflagen aus PP schwarz
- Armauflagen optional
 - Mit Leder schwarz bezogen
 - Mit Leder von Sitz- oder Rückenlehnenpolster bezogen

KONFERENZ-SCHWINGER

- Gestell Rundrohr $\varnothing 22 \text{ mm}$, 2,5 mm Wandstärke
 - verchromt
 - schwarz gepulvert
- Stapelbar 3 – 4 Stück
- Universal-Gleiter für alle Böden
- Optional Soft-Wollfilz-Gleiter

SELLEO® Technische Daten

Drehstuhl	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
Modell 2900/2800 mit ALU-Fußkreuz ohne Armlehnen	-	-	-	-	-	19,3 kg
Modell 1900/1800 mit PA-Fußkreuz ohne Armlehnen	-	-	-	-	-	18,8 kg
Modell 1100 mit PA-Fußkreuz ohne Armlehnen	-	-	-	-	-	15,8 kg
Materialinfo für ECO-Steuer (FR)						Kunststoff > 50%
ohne Kopfstütze Modell EDGE	995 - 1115 mm	-	700 mm	700 - 840 mm	-	-
ohne Kopfstütze Modell CLASSIC	970 - 1090 mm	-	700 mm	700 - 840 mm	-	-
mit Kopfstütze*	1180 - 1300 mm	-	-	-	-	+ 0,60 kg
Rückenlehne Modell EDGE	555 - 635 mm**	40 mm	470 mm	-	-	-
Polster	680 mm	40 mm	470 mm	-	28 kg/m ³	-
Rückenlehne Modell CLASSIC	530 - 610 mm**	40 mm	470 mm	-	-	-
Polster	655 mm	40 mm	470 mm	-	28 kg/m ³	-
Kopfstütze*	710 - 890 mm**	-	-	-	-	-
Polster mit Leder bezogen	160 mm	60 mm	260 mm	-	-	-
Sitz	415 - 535 mm	-	500 mm	-	-	-
Polster	-	60 mm	500 mm	420 mm	60 kg/m ³	-
Schiebesitz*	-	-	-	400 - 470 mm	-	-

Drehstuhl		Sitztiefe	Rückenlehnen- neigung	zusätzliche Sitzneigung	Gewichts- anpassung	Gewicht
Armlehnen* siehe Seite 120						
Multifunktions-Synchron-Mechanik	-	70 mm	bis 125°	0° bis - 4°	50 - 120 kg	+ 2,00 kg
Multifunktions-Synchron-Mechanik 150 kg	-	70 mm	bis 118°	0° bis - 4°	75 - 150 kg	+ 2,00 kg
Permanenkontakt-Mechanik	-	-	bis 115°	-	50 - 120 kg	-
Fußkreuz						
Aluminium	-	-	-	-	-	+ 0,50 kg
Kunststoff PA	-	-	-	-	-	-

	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
Konferenz-Schwinger	950 mm	-	530 mm	675 mm	-	11,5 kg
Materialinfo für ECO-Steuer (FR)						Kunststoff > 50%
Rückenlehne	510 mm**	35 mm	470 mm	-	28 kg/m ³	-
Sitz	450 mm	40 mm	470 mm	450 mm	60 kg/m ³	-
Armlehnen	240 mm**	-	40 mm	200 mm***	-	-

* Optional ** Zur Sitzfläche