

SELLEO® 1900 EDGE Produktinformation

ALLGEMEIN

Die Modellreihe SELLEO® entspricht der DIN EN 1335. Zusätzlich ist diese Modellreihe mit folgenden Zertifikaten des TÜV-Rheinland ausgezeichnet:

- Ergonomie geprüft
- Blauer Engel
- GS-Zeichen
- Quality Office
- Int. Gütesiegel „Offi-Label“



SELLEO® 2900 DREHSTUHL FÜR ANWENDER BIS 150 KG

Dieser Drehstuhl entspricht der DIN EN 1335 und hat beim TÜV-Rheinland die Anforderungen der GS-Prüfung mit Belastungskennwerten für 150 kg Nutzungsgewicht erfüllt. Den Prüfnachweis erhalten Sie auf Anfrage. Dieses Modell ist ausschließlich mit der Armlehne Nr.54 und Aluminium-Fußkreuz lieferbar!

RÜCKENLEHNE

- FCKW-freier Formschaum
- 8 cm höhenstellbar
- Rückenabdeckung mit TEC-Design Oberfläche

Optional:

- KÖHL-Bandscheiben-Stütze (KBS®)

FUSSKREUZ

- Glasfaserverstärktes PA-Fußkreuz schwarz
- Aluminium-Fußkreuz
 - Poliert
 - Schwarz gepulvert

SITZPOLSTER IN DREI AUSFÜHRUNGEN

- FCKW-freier Formschaum mit > 60 kg/m³ Raumgewicht
- Bezugsstoffe unverklebt gepolstert
- Sitzpolster werkzeugfrei wechselbar durch Polster-Clip-System
 1. KÖHL® AIR-SEAT mit Seitenprofil
 2. KOMFORT-Sitz mit Seitenprofil
 3. KOMFORT-Sitz

ARMLEHNEN

- Leicht nachträglich montierbar und demontierbar
- Höheneinstellbar 10 cm
- 8 cm breiteneinstellbar
 - mit Schnellverschluss Modell 1900
 - mit Werkzeug Modell 2900

5D Armlehnen Nr. 55

- Einstellbar siehe AL 54
- Halterung Polyamid schwarz
- Armauflage drehbar 360°

4D Armlehnen Nr. 54

- Höhen- und breiteneinstellbar
- Armlehnenhalterung Alu poliert
- Armpad einstellbar:
 - Tiefe 5,5 cm
 - Schwenkbar je Seite 30°

4D Armlehnen Nr. 54 LE

- Einstellbar siehe AL 54
- Armauflage Leder schwarz bezogen
- Armauflage mit Leder von Sitz- oder Rückenlehnenpolster bezogen

3D-Armlehnen Nr. 63

- Halterung Polyamid schwarz
- Armpad einstellbar:
 - Tiefe 5,5 cm

2D-Armlehnen Nr. 62

- Halterung Polyamid schwarz

KOPFSTÜTZE

Optional lieferbar mit einer in der Höhe und Neigung einstellbaren Kopfstütze

- Mit Leder schwarz bezogen
- Mit Leder von Sitz- oder Rückenlehnenpolster bezogen

KLEIDERBÜGEL

Alle Drehstühle können mit einem schwarzen Kleiderbügel versehen werden.

MECHANIKEN

Multifunktions-Synchron-Mechanik (Mod. 1900)

- Gehäuse Aluminium schwarz
- Zuschaltbare Sitzneigeeinstellung - 4°
- Dynamischer Synchron-Ablauf von 1:3
- Optional: Sitztiefeinstellung 7 cm (Schiebesitz)
- Einstellbarer Gegendruck 50 – 120 kg
- Mehrfacharretierung der Rückenlehne (4 Positionen) mit Auslösesicherung

Multifunktions-Synchron-Mechanik (Mod. 2900)

- Gehäuse Aluminium hochglanzpoliert
- Funktionen siehe Modell 1900
- Sitztiefeinstellung 7 cm (Schiebesitz) serienmäßig
- Einstellbarer Gegendruck der Rückenlehne 75 – 150 kg

GASFEDER

- Wartungsfreie Sicherheitsgasfeder, bauartgeprüft nach DIN 4550
 - Standrohr schwarz
- Optional mit mechanischer Tiefenfederung
 - Standrohr verchromt
- Optional mit Sitzhöhe 510 – 640 mm
 - Standrohr schwarz

ROLLEN, GLEITER

Lastabhängig gebremste wartungsfreie Rollen nach DIN EN 12529, schwarz, mit Abdeckung

- Für weiche und harte Böden
- Optional Universalrollen mit Chrom-Applikation
- Werkzeugfrei austauschbar
- Optional Rollen mit Transportschutz
- Optional Gleiter
 - Für Teppichböden
 - Für harte Böden (Wollfilz)

Bestellhinweis:

Bezugsmaterialien gemäß Matrix Seite 82.

Technische Daten

Drehstuhl	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Qualität	Gewicht
Mod. 2900 mit ALU-Fußkreuz ohne Armlehnen	-	-	-	-	-	20,3 kg
Mod. 1900 mit PA-Fußkreuz ohne Armlehnen	-	-	-	-	-	19,8 kg
Materialinfo für ECO-Steuer (FR)						Kunststoff > 50%
ohne Kopfstütze	995 - 1115 mm	-	700 mm	700 - 840 mm	-	-
mit Kopfstütze*	1180 - 1300 mm	-	-	-	-	+ 0,60 kg
Rückenlehne	555 - 635 mm**	40 mm	470 mm	-	-	-
Polster	680 mm	40 mm	470 mm	-	28 kg/m ³	-
Kopfstütze*	710 - 890 mm**	-	-	-	-	-
Polster mit Leder bezogen	160 mm	40 mm	260 mm	-	-	-
Sitz	400 - 520 mm	-	500 mm	-	-	-
Polster	-	60 mm	500 mm	420 mm	60 kg/m ³	-
Schiebesitz*	-	-	-	400 - 470 mm	-	-
Drehstuhl	Höhe	Dicke	Breite	Tiefe	Funktion	Gewicht
Armlehnen*						
Nr. 54 / Nr. 54 LE	190 - 290 mm**	-	440 - 520 mm	140 - 195 mm***	30° je Seite	+ 3,80 kg
Nr. 63	190 - 290 mm**	-	440 - 520 mm	145 mm***	-	+ 3,10 kg
Nr. 62	190 - 290 mm**	-	440 - 520 mm	145 mm***	-	+ 3,00 kg
Multifunktions-Synchron-Mechanik						
Sitzneigung	-	-	-	-	bis - 4°	-
Schiebesitz*	-	-	-	70 mm	-	-
Rückenneigung Mod.2900	-	-	-	-	bis 118°	-
Rückenneigung Mod.1900	-	-	-	-	bis 125°	-
Gewichtsanpassung Mod.2900	-	-	-	-	75 - 150 kg	-
Gewichtsanpassung Mod.1900	-	-	-	-	50 - 120 kg	-
Fußkreuz						
Aluminium	-	-	-	-	-	+ 0,50 kg
Kunststoff PA	-	-	-	-	-	-

* Optional

** Zur Sitzfläche

*** Abstützpunkt zur Sitzvorderkante