



GENARBTES LEDER

Standardkollektion:

5 Farben
perforiertes Leder nur in
schwarz Le51

Partnerkollektion:

18 Farben
buntes Leder perforiert auf
Anfrage

GRAINED LEATHER

Standard collection:

5 colors
perforated leather only in
black Le51

Partner collection:

18 colors
Colored leather perforated on
request

GENERFD LEDER

Standaardcollectie:

5 kleuren
alleen geperforeerd leer in
zwart Le51

Partnercollectie:

18 kleuren
gekleurd leer geperforeerd op
aanvraag


CUIR GRAINÉ

Collection standard:


5 couleurs
cuir perforé uniquement en
noir Le51

Collection partenaire:


18 couleurs
cuir de couleur perforé sur
demande




Le13
denim




Le30
cherry




Le32
rouge




Le33
bordeaux




Le02
curcuma




Le20
lime



Le26
olive




Le72
linen



Le74
almond




Le75
taupe




Le51
black perf.




Le00
polar



Le01
off white



Le73
vanille




Le71
champagne




Le64
mocca




Le63
caramel



Le66
nougat




Le60
choco



Le65
espresso




Le42
silver




Le40
ash



Le44
stone



Le46
anthracite



Le50
black



BESONDERE MERKMALE

- Hohe Strapazierfähigkeit
- Genarbte Oberflächenstruktur

Verwendungsbereich

Büro, Objekt, Wohnen

Material

100 % Rindsleder, mineralgegerbt, durchgefärbt

Dicke

1,0–1,2 mm

Hautgröße

Ca. 5 m²

Dauer-Faltverhalten

30.000 (DIN 53351)

Reibechtheit

Nass: 80
Trocken: 500
(EN ISO 11640)

Lichtechtheit

≥ 4 (EN ISO 105-B02)

Schadstoffgeprüft

Produziert nach DGM
RAL-GZ430/3

Reinigung

Bei Bedarf mit einem feuchten
Tuch abwischen.

SPECIAL FEATURES

- Strong durability
- Shagreened structure of the surface

Fields of application

Office, contract, living

Material

100 % cowleather mineral tanned, dyed through

Thickness

1.0–1.2 mm

Skin Size

Ca. 5 m²

Permanent folding behavior

30,000 (DIN 53351)

Fastness to rubbing

Wet: 80
Dry: 500
(EN ISO 11640)

Light fastness

≥ 4 (EN ISO 105-B02)

Non-toxic leather

Produced according to DGM
RAL-GZ430/3

Cleaning

Wipe clean with a damp cloth.

BIJZONDERE KENMERKEN

- Duurzaam productt
- Korrelige oppervlakte-structuur

Toepassingsgebied

Kantoor, project, wonen

Materiaal

100 % koeienhuid, mineraal geloid, doorgeverfd

Dikte

1,0–1,2 mm

Huidmaat

Ca. 5 m²

Permanent vouwgedrag

30.000 (DIN 53351)

Kleurechtheid bij wrijven

Nat: 80
Droog: 500
(EN ISO 11640)

Kleurechtheid

≥ 4 (EN ISO 105-B02)

Duurzaamheid

Geproduceerd naar van DGM
RAL-GZ430/3

Reinigen

Wanneer nodig afnemen
met een vochtige doek.

CARACTÉRISTIQUE

- Robustesse élevée
- Structure grenée de la surface

Application

Bureau, contract, résidentielle

Composition

100 % cuir de vachette, tannage minéral, teinté dans la masse

Epaisseur

1,0–1,2 mm

Grandeur de peau

Ca. 5 m²

Comportement de pliage en continu

30 000 (DIN 53351)

Solidité au frottement

Mouillé: 80
Sec: 500
(EN ISO 11640)

Solidité à la lumière

≥ 4 (EN ISO 105-B02)

Test de toxicité

Produit conformément DGM
RAL-GZ430/3


Nettoyage

Essayez avec un chiffon humide.

STANDARKOLLEKTION




Le50
black



Le44
stone



Le75
taupe



Le42
silver



Le33
bordeaux