



BESONDERE MERKMALE

- Umweltfreundlich nach OEKO-TEX 100 zertifiziert
- Environmental Product Declaration (EPD)
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Weiche Haptik

Verwendungsbereich

Büro, Objekt, Bildung

Material

100 % Polyester

Gewicht

530 g/lf. Meter +/- 5 %

Scheuertouren

110.000 Martindale

Brennverhalten

EN 1021 1 + 2
ÖNORM A 3800-1 + B 3825

Reibechtheit

Nass: 4–5
Trocken: 4–5
(EN ISO 105-X12)

Lichtechtheit

5–7 (EN ISO 105-B02)

Reinigung

Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

SPECIAL FEATURES

- Environmental friendly OEKO-TEX 100 certified
- Environmental Product Declaration (EPD)
- Strong durability
- Smooth touch

Fields of application

Office, contract, education

Material

100 % polyester

Weight

530 g/lin. meter +/- 5 %

Abrasion resistance

110,000 Martindale

Flammability

EN 1021 1 + 2
ÖNORM A 3800-1 + B 3825

Fastness to rubbing

Wet: 4–5
Dry: 4–5
(EN ISO 105-X12)

Light fastness

5-7 (EN ISO 105-B02)

Cleaning

Vaccum regularly. Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.

BIJZONDERE KENMERKEN

- Milieuvriendelijk, OEKO-TEX 100 gecertificeerd
- Environmental Product Declaration (EPD)
- Duurzaam product
- Zachte haptik

Toepassingsgebied

Kantoor, project, onderwijs

Materiaal

100 % Polyester

Gewicht

530 g/strek. meter +/- 5 %

Slijtvastheid

110.000 Martindale

Brandwerendheid

EN 1021 1 + 2
ÖNORM A 3800-1 + B 3825

Kleurechtheid bij wrijven

Nat: 4–5
Droog: 4–5
(EN ISO 105-X12)

Kleurechtheid

5–7 (EN ISO 105-B02)

Reinigen

Regelmatig stofzuigen. Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.

CARACTÉRISTIQUE

- Ecologique, OEKO-TEX 100 certifié
- Déclaration Environnementale (EPD)
- Robustesse élevée
- Doux, toucher agréable

Application

Bureau, contract, système éducatif

Composition

100 % polyester

Poids

530 g/mètre linéaire +/- 5 %

Résistance à l'abrasion

110 000 Martindale

Inflammabilité

EN 1021 1 + 2
ÖNORM A 3800-1 + B 3825

Solidité au frottement

Mouillé: 4–5
Sec: 4–5
(EN ISO 105-X12)


Solidité à la lumière

5–7 (EN ISO 105-B02)

Nettoyage


Aspirer régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide ou à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.

60999 W40




60999

60025 W40



60025

66063 W40




66063

60011 W40



60011

64089 W40



64089